

Kenmerkenblad

CELSOR AQUA TITANIUM SPRAY PRIMER

Watergedragen spuitprimer voor binnen op basis van een hybride bindmiddel

Algemeen	
Kenmerken	Uitstekende verwerkingseigenschappen. Mooie vloeiing. Uitstekende dekking. Reukarm. Snelle droging. Uitstekende hechting op geschikte ondergronden. Goede elasticiteit. Uitstekend schuurbaar. Snel overschilderbaar.
Toepassing / Ondergrond	Nieuwbouw: op kaal hout. Onderhoud: op kaal hout en over bestaande alkyd en acrylaat verflagen.

Verwerking	
Geadviseerde laagdikte	Per laag 70 micrometer droge laagdikte (= ca. 165 micrometer natte laagdikte).
Rendement	6 m ² /liter (bij 70 micrometer droge laagdikte).
Verwerkingsgegevens	<p>Airmix</p> <p>Verdunning geen, het product is gebruiksklaar.</p> <p>Spuitopening 0,009-0,013 inch</p> <p>Spuitdruk 60-80 bar</p> <p>Luchtdruk 1-2 bar</p> <p>Spuihoek 20° of 40°</p> <p>Airless-spuit</p> <p>Verdunning geen, het product is gebruiksklaar.</p> <p>Spuitopening 0,010-0,012 inch</p> <p>Spuitdruk 70-120 bar</p> <p>Spuihoek 20° of 40°</p> <p>Opmerking: Bovenstaande geeft een indicatie van de spuitinstelling. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de leverancier van de betreffende spuitapparatuur.</p> <p>Tijdens applicatie en droging moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Omgevings- en ondergrondtemperatuur tussen 7°C en 25°C. Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 85%.</p>

Kenmerkenblad

CELSOR AQUA TITANIUM SPRAY PRIMER


Verwerking

Bijwerken	Bijwerken is mogelijk met kwast of rolborstel.
Reiniging gereedschap	Direct na gebruik met leidingwater.

Technische gegevens

Dichtheid	Ca. 1,31 g/cm ³ .	
Vastestofgehalte	Ca. 42,5 vol.%.	
Glans	Mat.	
Droogtijden	Bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%: Stofdroog na ca. 60 minuten, Kleefvrij na ca. 3 uur, Overschilderbaar na ca. 24 uur.	
Vlampunt	n.v.t.	
Opslag en houdbaarheid	In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 12 maanden.	
Veiligheidsvoorschriften	Zie productveiligheidsblad.	
Kleur / verpakking	Lichte en donkere kleuren Lichte kleuren	Blik van 2,5 liter Blik van 5 liter

Keurmerken

	klik hier voor certificaat
---	--