

# Kenmerkenblad

## CELSOR AQUA TITANIUM ZIJDEGLANS

Een watergedragen zijdeglanzende voor- en aflak voor binnen op basis van urethan gemodificeerde acrylaathars

Algemeen	
Kenmerken	Uitstekende verwerkingseigenschappen. Lange open tijd. Goede vloeiing; met de rol zal een gelijkmatige, lichte structuur worden bereikt. Goede dekking. Reukarm. Uitstekende hechting op geschikte ondergronden. Goede elasticiteit. Kras- en stootvast. Kleurecht. Niet vergelend. Bestand tegen huidvetten. DUBOkeur gecertificeerd.
Toepassing / Ondergrond	Zowel met alkyd als acrylaat behandelde houten en kunststof ondergronden. Voor het aflakken van metalen die op een juiste wijze zijn behandeld met primer- en tussenlagen.

Verwerking	
Verwerkingsmethode	Door middel van kwast, verfroller of luchtspuit.
Geadviseerde laagdikte	Per laag 35 micrometer droge laagdikte (= ca. 100 micrometer natte laagdikte).
Rendement	10 m <sup>2</sup> /liter (bij 35 micrometer droge laagdikte), afhankelijk van de vorm van het object, de applicatiemethode, aard en conditie van de ondergrond.
Verdunningstype	Leidingwater.
Verwerkingsgegevens	Verfroller / kwast Type verfrol      Viltrol Verdunning      0-5% leidingwater  Luchtspuit Verdunning      5-10% leidingwater Spuitopening      1,8-2,0 mm Spuitedruk      0,3-0,4 MPa (= ca. 3-4 bar)

# Kenmerkenblad

## CELSOR AQUA TITANIUM ZIJDEGLANS

### Verwerking

Verwerkingsgegevens	Tijdens applicatie en droging moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Omgevings- en ondergrondtemperatuur tussen 7°C en 25°C. Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 85%.
Reiniging gereedschap	Direct na gebruik met leidingwater en wasmiddel.

### Technische gegevens

Dichtheid	Ca. 1,21 g/cm <sup>3</sup> .
Vastestofgehalte	Ca. 35,7 vol.%.
Glans	Zijdeglans.
Droogtijden	Bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%: Stofdroog na ca. 1 uur, Kleefvrij na ca. 3 uur, Droog en overschilderbaar na ca. 5 uur.
Vlampunt	n.v.t.
Opslag en houdbaarheid	In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 12 maanden.
Veiligheidsvoorschriften	Zie productveiligheidsblad.
Kleur / verpakking	Wit en nagenoeg alle kleuren Blikken van 0,5 liter, 1 liter en 2,5 liter

### Keurmerken

**DUBOKEUR**

[klik hier voor certificaat](#)



**Veveo. Eenvoudig beter.**



juni 2022 • 2/2